





L'automatisme pour portails coulissants LIVI/X est adapté aux portails résidentiels pesant jusqu'à 900 kg. Avec sa nouvelle ligne et ses performances améliorées, il assurera le bon fonctionnement de votre portail coulissant.



LIVI/X est composé de matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique. Une garantie de qualité qui ne vous abandonne pas




Émetteur, 4 fonctions, 433 MHz, 4 couleurs disponibles




Interrupteur de fin de course magnétique permettant le calibrage de la course en plaçant les aimants de la crémaillère aux points de fin de course d'ouverture et de fermeture. Aucun problème en cas de neige ou de verglas !



En cas de panne de courant, vous pouvez déverrouiller le mécanisme et ouvrir le passage manuellement avec la clé fournie ou de l'extérieur avec le boîtier BLINDOS



Commandez votre portail avec votre smartphone avec l'appli DEA user sans clé ni émetteur. De plus, avec NET-COM Data SIM, vous pouvez contrôler l'état de votre installation à distance.



LIVI/X est un automatisme précis et sûr, équipé d'un système de détection de la course à l'aide d'un encodeur magnétique ou numérique. La platine commande le mouvement du portail, détecte la présence d'obstacles, rendant ainsi le portail encore plus fiable

DONNÉES TECHNIQUES LIVI 6/24X

Tension d'alimentation moteur (V)	24 V
Puissance maximale (W)	80
Poussée maximale (N)	210
Cycles de travail (manœuvres/h)	
Vantail L=5 mètres	22
Nb. maximum d'opérations en 24 heures	
Vantail L=5 mètres	60
Poids maximal du vantail (kg)	600
Plage de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50 °C
Vitesse d'ouverture (m/min)	16
Pignon standard	Z=16 (m=4mm)
Poids du produit avec emballage (kg)	11
Pression sonore émise (dBA)	< 70
Indice de protection	IP44



Feu Clignotant LED
AURA N



Photocellules
LINEAR/XS



Sélecteur à clé
en aluminium
anti-vandale.
GT-KEY



DIGIRAD/N
Clavier numérique
radio anti-vandale en
aluminium

Dimensions

