

Nos Portes de garage sectionnelles sont de haute qualité.

Les conseils suivants vous permettront de prolonger la durée de vie de votre porte et de son mécanisme.

Vous pouvez également contacter un de nos Techniciens et demander une vérification une fois par an, ou si un ajustement ou une réparation s'avèrent nécessaires.



## IL EST RECOMMANDÉ DE SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS

**La Porte**

**Chaque mois !**

Nettoyez votre porte de garage sectionnelle avec un savon doux tel que du savon à vaisselle, à l'aide d'un chiffon ou un gant que l'on utilise pour nettoyer les carrosseries automobiles. Rincez abondamment.



**Aucun liquide fort ou nettoyant abrasif ne doit être utilisé  
N'utilisez pas de machine de lavage à haute pression**

**Les joints isolants**

**Tous les  
3 mois !**

Comme le joint en périphérie est en caoutchouc, le nettoyer avec un détergent tous usages pour vinyles et bien le rincer. Le lubrifier régulièrement suivant votre fréquence d'utilisation, avec un lubrifiant à base de silicone.



**Il est déconseillé d'utiliser les lubrifiants à base de pétrole**

Ceci ferait perdre l'élasticité du joint, car le pétrole attaque le caoutchouc qui doit demeurer souple pour être efficace.

**Rails, roulettes et ressorts**

**Tous les  
6 mois !**

Pour les rails, peintures, poulies et roulettes, les lubrifier avec un lubrifiant à base de silicone, en essuyant toujours l'excédent.

Exceptionnellement, pour les ressorts de type torsion, vous pouvez appliquer de l'huile.



**Huiler avec du WD-40**

Si un bruit survient ou si un ajustement de votre porte de garage est de rigueur, ne tentez pas de la réparer ou de l'ajuster vous-même, particulièrement au niveau des ressorts, ces derniers sont sous forte tension et il y a danger de blessure.

**Contactez le S.A.V. MIC au 03 21 00 12 12**